



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kortnavn utstyr	KBC
Produktkompatibilitet	KBB KBA
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	KBB kapslet strømskinne KBA kapslet strømskinne

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 - 240 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Polaritet	L + N + PE L2 + L1 + L3 + PE L2 + N2 + L3 + PE
Uttaksenhet polaritet	L2+N L2+N2 L2+L3 L3+N3 L3+N L1+L2 L1+L3 L1+N
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Bredde	1 m
Dybde	62 mm
Høyde	60 mm
Farge	Cream (RAL 9001)
Vekt	65 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	67 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm

Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	802 g
Forpakning 2 høyde	12,5 cm
Forpakning 2 bredde	13,6 cm
Forpakning 2 lengde	32 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	500
Forpakning 3 vekt	40,075 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------