



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kortnavn utstyr	KBC
Produktkompatibilitet	KBB KBA
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	KBB kapslet strømskinne KBA kapslet strømskinne

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 - 240 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Polaritet	L2 + L1 + L3 + PE
Uttaksenhet polaritet	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Pek-off lås farge	Gul
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Bredde	168 mm
Dybde	33 mm
Høyde	53 mm
Farge	Light grey (RAL 7035)
Vekt	90 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	110 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	3 kg
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	16 cm

Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	280
Forpakning 3 vekt	37,1 kg
Forpakning 3 høyde	62 cm
Forpakning 3 bredde	85 cm
Forpakning 3 lengde	92 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------