



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	KBA KBB
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	KBB kapslet strømskinne KBA kapslet strømskinne

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...400 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE
Type vern	Sikring
Type sikring	Sylinderisk: 8,5 x 31,5 mm - gG i samsvar med NF
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Uttaksenhet konnektortype	With fixed polarity
Tilgjengelig utstyr	Sikring medfølger ikke
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	205 mm
Dybde	38 mm
Høyde	68 mm
Farge	Kremgul (RAL 9001)
Vekt	90 g

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	237 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	18
Forpakning 2 vekt	4,7 kg
Forpakning 2 høyde	15,8 cm
Forpakning 2 bredde	28,5 cm
Forpakning 2 lengde	43,5 cm

Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	144
Forpakning 3 vekt	38 kg
Forpakning 3 høyde	73 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------