



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Fleksibel lengde
Produktkompatibilitet	KN
Retningsforandring type	2 dimensjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 35 °C

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Termisk belastning grense	8000 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	186 pT
[Ue] merkespenning	230...500 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	2,8 kA
[IpK] tillatt peakstrøm	14 kA
THDI	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Monteringsmetode	Med skruer
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Lengde	1 m
Farge	Hvit (RAL 9001)
Vekt	2,3 kg

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C without derating

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,2 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	9,2 cm
Forpakning 1 lengde	101 cm
Enhetstype forpakning 2	PAL

Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	97 kg
Forpakning 2 høyde	50 cm
Forpakning 2 bredde	62 cm
Forpakning 2 lengde	119 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------