



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KT busbar trunking KS busbar trunking
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A at 35 °C
Protection type	Fuse isolator: for aM blade type fuse, size 00 - 100 A conforming to NF Fuse isolator: for gG blade type fuse, size 00 - 100 A conforming to NF
Provided equipment	Fuse to be ordered separately
Monteringsmetode	Plug-in with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftfordistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Copper cable lug - ISO63 35 mm ² flexible Copper cable lug - ISO63 50 mm ² rigid
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiale kropp	Plast
Bredde	444 mm
Dybde	128 mm
Depth (door open)	577.5 mm
Høyde	220 mm
Vekt	5 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,593 kg
Forpakning 1 høyde	19 cm
Forpakning 1 bredde	24 cm
Forpakning 1 lengde	45,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------