



Teknisk informasjon

Installasjonssystem	Stender Stav
Produkt eller type komponent	Dekorativ stripe

Komplementær

Type av installasjonsstav	En-sidet To-sidet
Type av installasjonsstender	En-sidet To-sidet
Fargetone	Orange (RAL 2004)
Antall pr. sett	5 m
Pole / post overflate	Pulverlakkert Anodisert
Pol fikse modus	Spennings montert Frittstående
Materiale	Silikongummi
Lengde	5000 mm
Diameter	3,5 mm
Marked	Komersielle bygninger Bolit

Miljø

Standarder	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Packing Units

Forpakning 1 vekt	12,000 g
Forpakning 1 høyde	1,000 mm
Forpakning 1 bredde	1000,000 mm
Forpakning 1 lengde	3,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------