



### Teknisk informasjon

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Produktspekter      | OptiLine   |
| Installasjonssystem | Kanal      |
| Product type        | Mini kanal |
| Trunking type       | Mini kanal |

### Komplementær

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kanalmaterial         | Plast                                                       |
| Romoppdeling          | 2 kammer                                                    |
| Colour                | Hvit ( RAL 9010)                                            |
| Trunking dimension    | 18 x 45 mm                                                  |
| Festemetode           | Forhåndshullet festehull 100 mm<br>Strømkabel: skruemontert |
| Materiale             | PVC (polyvinyl chloride)                                    |
| Quantity per package  | 42 m                                                        |
| Operating temperature | -25...60 °C                                                 |
| Lengde                | 2100 mm                                                     |
| Høyde                 | 45 mm                                                       |
| Bredde                | 18 mm                                                       |

### Miljø

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Standarder            | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| IP-grad               | IP40                                              |
| IK beskyttelsesklasse | IK07                                              |

### Packing Units

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Forpakning 1 vekt   | 166,000 g   |
| Forpakning 1 høyde  | 45,000 mm   |
| Forpakning 1 bredde | 18,000 mm   |
| Forpakning 1 lengde | 2100,000 mm |

### Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                      |
| Garanti                    | 18 months                            |