



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPH
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	10 mm
Minimum drilling depth	70 mm
Skruelengde	72 mm

Komplementær

Fargenyanse	Grønn/sort
Materiale	Screw: acid-proof stainless steel Plug: PA + TPR
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 0,6 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 3) Shear: 0,7 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 2,5) Pull-out load: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 3) Shear: 1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 2,5)
Thickness	0...10 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Diameter	10 mm
Lengde	67 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 20
-----------------	-----------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	17 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------