



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Bordiameter	12 Mm betong 10 mm ALC betong
Minimum drilling depth	65 mm
Skrue diameter	8...10 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,5 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,25 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 50 kg for solid brick 4.5) Pull-out load: 25 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 300 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 200 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Grønn
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	12 mm
Lengde	60 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 50
Salg per udelelig kvantitet	10

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,71 g
Forpakning 1 høyde	1,2 cm
Forpakning 1 bredde	1,2 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
RECh-regelverk	 RECh-erklæring
RECh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder