



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Complete cam switch
Type komponent	K1
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	12 A
Product mounting	Frontmontering
Festemetode	Ø 22 mm hull
Kambryter hodetype	With front plate 45 x 45 mm
Type arm/stempel	Black handle, length = 35 mm
Dreihåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, 0 - L1 - L2 - L3 sort merking
Kambryterfunksjon	Amperemeter bryter
Returner	Uten
Type måling	For 3 kretser
"av" stilling	Med Off stilling
Bryterposisjon	Høyre: 0° - 90° - 180° - 270°
IP-grad	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Komplementær

Brytervinkel	90 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Nominell forbrukt effekt drift W	10500 W AC-21, 500...660 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 1100 W AC-3, 230 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 1500 W AC-23A, 230 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 1500 W AC-3, 400 V 1 phase conforming to IEC 60947-3 1500 W AC-3, 400 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 1500 W AC-3, 500 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 1500 W AC-3, 690 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 400 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 500 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 690 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 4800 W AC-21, 230 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 600 W AC-3, 230 V 1 phase conforming to IEC 60947-3 8300 W AC-21, 400 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstøm AC	1 A at 500 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1 2 A at 400 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1 3 A at 230 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1 1.8 A at 690 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3 2.8 A at 500 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3 2.8 A at 690 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3 3.3 A at 400 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3 3.8 A at 500 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3 4.6 A at 230 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3 4.8 A at 400 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3 5.6 A at 230 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser AC-15 1000000 Sykluser AC-21 500000 Sykluser AC-23 500000 sykluser AC-3
Bruksområde	2.5 Cyc/Mn AC-21 2.5 Cyc/Mn AC-23 2.5 Cyc/Mn AC-3 8.333 cyc/mn AC-15
Kortslutningsstrøm	10000 A

Kortslutningsvern	16 A kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV in isolating function 6 kV conforming to IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Captive screw clamp terminals flexible, clamping capacity: 2 x 1.5 mm ² Captive screw clamp terminals solid, clamping capacity: 1 x 2.5 mm ²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	45 mm
Høyde	50 mm
Dybde	69 mm
Vekt	0,19 kg

Miljø

Standarder	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 for hovedstrøm EN/IEC 60947-5-1 for styrekrets
Product certifications	CSA 240 V 1 hp 1 fase CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 pol(er) UL 240 V 1 hp 3 faser UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 pol(er)
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn conforming to IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 536 Klasse II i samsvar med NF C 20-030

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	205 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	16,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	1,846 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti

18 months