



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Series K
Produkt eller type komponent	Kambryter betjeningshode
Type komponent	KAX
Kompatibilitet	Frontmonterte kropper 12 og 20 A av Ø 22 mm hull
Kambryter hodetype	With bezel Ø 28.5 mm, Metall
Type arm/stempel	Sort langt grep
Dreihåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med mat black skilt

Komplementær

Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	29 mm
Høyde	34 mm
Dybde	25 mm
Vekt	0,04 kg
Kompatibilitetskode	KAX

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn conforming to IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)
IP-grad	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	36 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	90
Forpakning 2 vekt	3,459 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------