



### Teknisk informasjon

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Reléfunksjon         | Time delay relay               |
| Tidsforsinker type   | Delays de-energizing of a load |
| Serie                | Acti 9                         |
| Produktnavn          | IRT                            |
| Kortnavn utstyr      | IRTH                           |
| Type signalkontakter | 1 C/O                          |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] nominell driftsstrøm | 8 A på 250 V AC<br>8 A på 250 V DC<br>0,01 A på 5 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impulsvarighet            | > 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lokal varslings           | LED, blinkende for tidsforsinkelse                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type of setting           | Dreie knapp: tidsforsinkelses konfigurering                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tidsforsinkelsesområde    | 0.1...360000 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Accuracy error            | +/- 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nøyktighet                | +/- 0.5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Styrespenning             | 24...240 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Us] merkespenning        | 24...240 V AC på 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Monteringsmetode          | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montering                 | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 mm polbredde            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Høyde                     | 93 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bredde                    | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dybde                     | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                      | 0,065 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farge                     | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid          | 5000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektrisk levetid         | AC-1: 100000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Undervoltage behaviour    | 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tilkoblingsklemmer        | Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse<br>Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse<br>Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv med endehylse<br>Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv uten endehylse |

### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| IP-grad                          | IP20        |
| Immunity to microbreaks          | 20 ms       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...55 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 74 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 7,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 2 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 9,2 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 12       |
| Forpakning 2 vekt           | 953 g    |
| Forpakning 2 høyde          | 8 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 9,3 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 16,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | S02      |
| Antall enheter forpakning 3 | 40       |
| Forpakning 3 vekt           | 3,695 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                          |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|