



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Kortnavn utstyr	IATLs
Produkt eller type komponent	Remote indication auxiliary
Type signalkontakter	1 C/O
Signalling circuit voltage	24 V AC/DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24...240 V DC

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	1
Høyde	81 mm
Bredde	9 mm
Dybde	69 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv Tunnelklemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv - med endehylse Tunnelklemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel Tunnelklemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse
Avmantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs Acti 9 iTL iTLc Acti 9 iTL iTLm
Produktkompatibilitet	ITL (32 A) ITL (16 A)

Miljø

Overspenningskategori	III
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Standarder	EN/IEC 60669-2-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	40 g
Forpakning 1 høyde	2,1 cm
Forpakning 1 bredde	9,3 cm
Forpakning 1 lengde	7,7 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	530 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	5,277 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------