



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSSW
Produkt eller type komponent	Linear switch
Kortnavn utstyr	ISSW
Applikasjon	Elektrisk krets kontroll
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	20 A
Merking	1 - 0 - 2
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	75 mm

Miljø

Forurensninggrad	3
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	45 g
Forpakning 1 høyde	6,6 cm
Forpakning 1 bredde	1,8 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	592 g
Forpakning 2 høyde	7,8 cm
Forpakning 2 bredde	9,8 cm
Forpakning 2 lengde	23,3 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	5,82 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------