



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall pr. sett	Sett á 5
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Antall uttak	4
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Type skruerhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	PC (polycarbonate): cover frame PC 10 % GF: bottom-plate
Optional fixing mode	By screws: insert Med skruer: dekkramme
Mulige funksjoner	Possibility for two loop connections
Innbyggingsdybde	0,0 mm
Høyde	98,0 mm
Bredde	116,0 mm
Dybde	42,0 mm

Miljø

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834
Produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO CE
IP-grad	IP20 also with visual parts removed IP21 when cable is coming from below

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,000 g
Forpakning 1 høyde	43,000 mm
Forpakning 1 bredde	116,000 mm
Forpakning 1 lengde	98,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------