



Hovedkarakteristikk

Serie	EVlink
Product name	EVlink wallbox
Produkt eller komponent type	Charging station
Kallenavn på utstyr	EVH2
Poles description	3P + N
Monteringsmetode	Wall-mounted
Offer type	Standard
Nominal output power	22 kW 32 A
Uttaksnummer	1
Utgang type	Socket-outlet T2
Access control system	Key

Alternativer

[Us] rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz
Earthing system	TN TT
Antall input	1
Input type	Contact for power limitation Contact for delayed charging
Kontrolltype	1 white button, function: stop/restart Green button, function: cable unlocking
Lokal varsling	1 multi-colour LED, function: status indication
Høyde	480 mm
Bredde	331.5 mm
Dybde	170 mm
Vekt	5.6 kg
Farge	Hvit RAL 9003 Grey RAL 7016
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produktsertifikater	CE CB

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
omgivende lufttemperatur for drift	-30...50 °C
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...80 °C
relativ fuktighet	5...95 %

Produktvarighet

Bærekraftig tilbudsstatus	Ikke et Green Premium produkt
RoHS	Compliant - since 1514 - Schneider Electric declaration of conformity

&nbps;informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.