

EVb1A22P4EKI

EVlink Smart Wallbox med T2 uttak 7,4/22 kW
og stikk med pinnejord T2S - 2 kW, med nøkkel



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Smart Wallbox
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVb1
Antall poler	3P + N for hovedstrøm 1P + N for hovedstrøm
Monteringsmetode	Veggmontert Montering på ladestolpe
Produktserie	Standard
Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Max power	22 KW 32 A 380...415 V 7,4 KW 32 A 222...240 V 2,3 kW 10 A
Adgangskontroll	Nøkkel

Komplementær

Socket-outlet number	2
Type utgang	Høyre side T2 med barnevern uttak / Sølvelagte kontakter TE uttak
Jordingssystem	TN-S IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S) TT
Antall innganger	6
Type konnektor	RS485 for måling Modbus 3 RJ45 for Ethernet LAN connection
type input	Binær for Effektbegrensning lukke kontakt Binær for Forsinket lading lukke kontakt
Start/stopp	1 fjernkontroll 1 flerfarget indikatorlampe, funksjon: Stopp/restart
Lokal varslings	1 flerfarget LED, funksjon: status indikasjon
Kommunikasjonsprotokoll	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Gruppert arkitektur Frittstående
Operation and maintenance	Ladedetaljer Diagnostisere funksjoner Laststyring
Webserver	Innebygd
Ethernet service	Konfigurasjon via web server

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 61851-1 IEC 62196-1
Produktsertifikater	CE CB RCM
IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Høyde	480 mm
Bredde	331 mm
Dybde	170 mm
Vekt	6,6 kg
Farge	Hvit (RAL 9003) Grå (RAL 7016)

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------