



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Applikasjon	Lader
Enhetens utseende	Med fast ramme
Type of USB power supply	USB type A + C
Utgangsstrøm	3 A
Fargetone	Antrasitt

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall pr. sett	1
[Ue] merkespenning	100...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz 220...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz 220...240 V AC på 50/60 Hz
[In] merkestrøm	1 A
Virkningsgrad	90
Strømforbruk i W	0,08 W
Nominell effekt	52,5 W
Effektforbruk	54 W
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC 1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maksimum spenning: <= 3 A 1 USB type C 5 V DC 1 USB type C 15 V DC, maksimum spenning: 3 A
Levetid timer	30000 t 52,5 W
Antall klemmer	2 skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	0.75...2.5 mm ² for stiv kabel(er) 0.75...2.5 mm ² for fleksibel kabel(er) 0.5...2.5 mm ² for mangetrådet kabel(er)
Avmantlings lengde	8 mm
Materiale	PC/ABS
Type vern	Over temperature protection Overspenningsbeskyttelse Kortslutningsvern
Festemethode	Med skruer
Kompatibilitet	Mobil / nettbrett Mac iOS Mobil / nettbrett Android Mobil / nettbrett Windows
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	41 mm
Innbyggingsdybde	30 mm
Vekt	0,125 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiver	2009/125 / EC - økodesign 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.