

EVK8KN4PB25

Uttaksboks med vern for EVlink-
montering på Canalis KN-skinne for 11 kW
ladestasjon-4P-20A



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kompatibel med	KN kapslet strømskinne EVlink parking EVlink Wallbox EVlink Wallbox Plus EVlink Smart Wallbox
Kompatibilitet	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
Nominell effekt	11 kW

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Beskyttelse type enhet	1,0 x miniature circuit breaker (MCB) - 4P - 20 A på 400V - C kurve 1,0 x residual current circuit breaker (RCCB) - 4P - 25 A på 400V - 30 mA type B-SI (Super Immunised)
Provided equipment	Miniature circuit breaker (MCB) Residual current device (RCD) Kabelnippel må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
[Uimp] Nominell impuls spenning	4,6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm² fleksibel Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm² stiv
Dørhengsling	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Jordingssystem	TT TN-S IT
Farge	Hvit (RAL 9001)
18 mm avstand	8
Bredde	344 mm
Dybde	106 mm
Døråpning størrelse	432.5 mm
Høyde	165 mm

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,442 kg
Forpakning 1 høyde	13,7 cm
Forpakning 1 bredde	34,6 cm
Forpakning 1 lengde	16,6 cm

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------