

EVK8KS4PB25

Uttaksboks med vern for EVlink-
montering på Canalis KS-skinne for 11 kW
ladestasjon-4P-20A



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kompatibel med	KS kapslet strømskinne KT busbar trunking EVlink parking EVlink Wallbox EVlink Wallbox Plus EVlink Smart Wallbox
Kompatibilitet	Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in
Nominell effekt	11 kW

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Beskyttelse type enhet	1,0 x miniature circuit breaker (MCB) - 4P - 20 A på 400V - C kurve 1,0 x residual current circuit breaker (RCCB) - 4P - 25 A på 400V - 30 mA type B-SI (Super Immunised)
Provided equipment	Miniature circuit breaker (MCB) Residual current device (RCD) Kabelnippel må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Lugs - ISO63 - kabel : 16 mm ² fleksibel Lugs - ISO63 - kabel : 16 mm ² stiv
Dørhengsling	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Jordingssystem	TT TN-S IT
Farge	Hvit (RAL 9001)
18 mm avstand	8
Bredde	444 mm
Dybde	133 mm
Døråpning størrelse	432.5 mm
Høyde	220 mm

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,908 kg
Forpakning 1 høyde	16,8 cm
Forpakning 1 bredde	37 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------