



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release with OC contact
Kortnavn utstyr	MX + OF
Type signalkontakter	1 C/O
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på >= 240 V AC 6 A på < 240 V AC 1 A på 130 V DC 2 A på <= 48 V DC 6 A på <= 24 V AC
Styrespenning	12 V AC 50/60 Hz 12 V DC
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Lokal varslings	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	110 mm
Bredde	34 mm
Dybde	77 mm
Vekt	0,123 kg
Elektrisk levetid	10000 sykluser i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Plate terminal - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibilitetskode	MX + OF

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASTA LCIE ASEFA KEMA
IP-grad	IP20 B i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 IP4 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	123 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	7,7 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	811 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	12 cm
Forpakning 2 lengde	24 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	54
Forpakning 3 vekt	7,786 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------