



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release
Kortnavn utstyr	MX
Type signalkontakter	1 NC
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A at 400 V AC 50 Hz 6 A at 230 V AC 50 Hz 1.5 A at 110 V DC
Styrespenning	110...400 V AC 50 Hz 110 V DC
Threshold tripping voltage	0.7...1.1 Un
Kontrolltype	Kipp
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti9 iC60 RCBO
Startstrøm	0.22 A at 110 V AC/DC 0.84 A på 400 V AC
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	80 mm
Bredde	20 mm
Dybde	98 mm
Vekt	62 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 cycles
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² - stiv Skrutilkobling (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² - fleksibel Screw clamp terminal (bottom) - 2 cable(s) 1.5 mm ² - rigid Skrutilkobling (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Screw clamp terminal (bottom) - 1 cable(s) 2.5 mm ² - flexible with ferrule Skrutilkobling (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	6 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	0,6 N.m Bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
IP-grad	IP2
Forurensningsgrad	2
Overspenningskategori	III
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	90 g
Forpakning 1 høyde	4,1 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	10,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	617 g
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	36
Forpakning 3 vekt	4,224 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------