



Teknisk informasjon

Range of product	Multi 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	OF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	3 A: 415 v AC - 50/60 Hz 6 A: ≤ 240 V AC - 50/60 Hz
Styrespenning	240...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60H-DC C60H-DC Multi 9 C60 C60SP Multi 9 C60 C60BP
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	85 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	0,03 kg
Tilkoblingsklemmer	Klemme (Bunn) 1 kabel (kabler) 2,5 mm ² (AWG 14) - stiv Klemme (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² (AWG 16) - stiv
Avmantlings lengde	9 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Produktsertifikater	CSA UR UL CCC PCT
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	38 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12

Forpakning 2 vekt	510 g
Forpakning 2 høyde	8,5 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	26,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	5,014 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------