



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	IOF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 v AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 iC60 Acti 9 iID double terminals residual current circuit breaker (RCCB)
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	32 g
Farge	White
Tilkoblingsklemmer	Klemme1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - fleksibel Klemme1 kabel (kabler) 1...4 mm ² - stiv Klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	LCIE ASEFA KEMA ASTA
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	46 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	2 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm

Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	629 g
Forpakning 2 høyde	8,5 cm
Forpakning 2 bredde	9,7 cm
Forpakning 2 lengde	26,3 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	132
Forpakning 3 vekt	6,624 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------