




Teknisk informasjon

Serie	Vigilohm
Kortnavn utstyr	IM9-OL
Produkt eller type komponent	Isolasjon overvåking enhet
Applikasjon	Off-line motor
Jordingssystem	TT TN-S IT

Komplementær

Response tid	<= 2 s
Test funksjon	Manuell
Kommunikasjonsprotokoll	-
Monteringsmetode	Klips på Innfelt montering
Montering	DIN skinne Panel
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal
Materiale	Termoplast
Vekt	0,2 kg
Høyde	90 mm
Bredde	71 mm
Dybde	67,5 mm

Miljø

Installasjonstype	Innendørs
Produktsertifikater	EAC DNV CE
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	231 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	7,939 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	288
Forpakning 3 vekt	69,51 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------