



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Vigilohm                                                                             |
| Kortnavn utstyr              | IM10-H                                                                               |
| Produkt eller type komponent | Isolasjon overvåking enhet                                                           |
| Applikasjon                  | Sykehus                                                                              |
| Jordingssystem               | IT                                                                                   |
| Språk                        | Italiensk<br>Spansk<br>Chinese<br>Russian<br>Engelsk<br>Portuguese<br>Tysk<br>Fransk |

### Komplementær

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettspenning             | 0...230 V - AC på 50/60 Hz ( fase til nøytral)<br>0...100 V - DC                                 |
| Type måling              | Network insulation resistance 1 kOhm...10 MOhm                                                   |
| Lokal varsling           | Grønn varselampe: tilfredsstillende isolasjonsresistanse<br>Orange varselampe: under feilgrensen |
| Innstillingsgrense       | FAULT: 50...500 kOhm                                                                             |
| Response tid             | <= 1 s                                                                                           |
| Auxiliary supply voltage | 125...250 V DC +/- 15 %<br>110...230 V AC 50/60 Hz +/- 15 %                                      |
| Effektforbruk            | 12 VA                                                                                            |
| Målespenning             | 25 V                                                                                             |
| Measurement current      | 0...0,2 mA                                                                                       |
| Internal impedance       | 110 kOhm - AC på 50/60 Hz                                                                        |
| Test funksjon            | Manuell                                                                                          |
| Output contact           | 1 C/O standard eller feilsikker                                                                  |
| Breaking capacity        | 250 V - AC på 6 A<br>12...24 V - DC på 6 A                                                       |
| Kommunikasjonsprotokoll  | -                                                                                                |
| Skjermtipe               | Digitalt display                                                                                 |
| Monteringsmetode         | Innfelt montering<br>Klips på                                                                    |
| Montering                | Panel<br>DIN skinne                                                                              |
| Tilkoblingsklemmer       | Demonterbar blokk med skruklemmer 0,2...2,5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Materiale                | Termoplast                                                                                       |
| Vekt                     | 0,25 kg                                                                                          |
| Høyde                    | 110 mm                                                                                           |
| Bredde                   | 96 mm                                                                                            |
| Dybde                    | 59 mm                                                                                            |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dielektrisk styrke               | 4000 V - AC<br>5500 V - DC                                                                                                                     |
| IP-grad                          | Forside: IP52                                                                                                                                  |
| Miljødata                        | Varmedamp ute av drift i samsvar med IEC 60068-2-30<br>Varmedamp i drift i samsvar med IEC 60068-2-56<br>Salttåke i samsvar med IEC 60068-2-52 |
| Forurensninggrad                 | 2                                                                                                                                              |
| Installasjonstype                | Innendørs                                                                                                                                      |
| Standarder                       | IEC 61010-1<br>IEC 61557-8<br>IEC 60364-7-710<br>IEC 61326-2-4                                                                                 |
| Produktsertifikater              | EAC<br>BV<br>CE<br>DNV                                                                                                                         |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...55 °C                                                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                    |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 450 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 10,5 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 13,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 16,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 1       |
| Forpakning 2 vekt           | 391 g   |
| Forpakning 2 høyde          | 10,5 cm |
| Forpakning 2 bredde         | 13,5 cm |
| Forpakning 2 lengde         | 16,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3     | S03     |
| Antall enheter forpakning 3 | 8       |
| Forpakning 3 vekt           | 3,6 kg  |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|