



Teknisk informasjon

Serie	Vigilohm
Kortnavn utstyr	IM20-H
Produkt eller type komponent	Isolasjon overvåking enhet
Applikasjon	Sykehus
Jordingssystem	IT
Språk	Russian Spansk Fransk Chinese Tysk Portuguese Engelsk Italiensk

Komplementær

Nettspenning	0...230 V - AC på 50/60 Hz (fase til nøytral) 0...100 V - DC
Dataregistrering	Alarmlogg
Type måling	Network insulation resistance 1 kOhm...10 MOhm Historie av alarmer
Lokal varslings	Grønn varselampe: tilfredsstillende isolasjonsresistans Orange varselampe: under feilgrensen
Innstillingsgrense	FAULT: 50...500 kOhm
Response tid	<= 1 s
Auxiliary supply voltage	125...250 V DC +/- 15 % 110...230 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Effektforbruk	12 VA
Målespenning	25 V
Measurement current	0...0,2 mA
Internal impedance	110 kOhm - AC på 50/60 Hz
Test funksjon	Manuell
Output contact	1 C/O standard eller feilsikker
Breaking capacity	250 V - AC på 6 A 12...24 V - DC på 6 A
Inngangsfunksjon	Injection inhibition: 24 V DC 5 mA
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus
Støtte for kommunisjonsport	RS485
Skjermtype	Digitalt display
Monteringsmetode	Klips på Innfelt montering
Montering	DIN skinne Panel
Tilkoblingsklemmer	Demonterbar blokk med skruklemmer 0,2...2,5 mm ²
Materiale	Termoplast
Vekt	0,25 kg
Høyde	110 mm
Bredde	96 mm
Dybde	59 mm

Miljø

Dielektrisk styrke	4000 V - AC 5500 V - DC
IP-grad	Forside: IP52
Miljødata	Varmedamp ute av drift i samsvar med IEC 60068-2-30 Varmedamp i drift i samsvar med IEC 60068-2-56 Salttåke i samsvar med IEC 60068-2-52
Forurensninggrad	2
Installasjonstype	Innendørs
Standarder	IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 60364-7-710 IEC 61326-2-4
Produktsertifikater	DNV EAC BV CE
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	466 g
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	13,5 cm
Forpakning 1 lengde	16,5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------