



### Teknisk informasjon

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Serie                        | FuPacT                     |
| Produktnavn                  | Fupact ISFL                |
| Produkt eller type komponent | Sikringslastskillebryter   |
| Applikasjon                  | Beskyttelse                |
| Signalfunksjon               | Separat sikringsovervåking |

### Komplementær

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Siktingstype               | DIN                 |
| Sikringsstørrelse          | NH00<br>NH000       |
| Type nettverk              | AC<br>DC            |
| Nettverksfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Kontrolltype               | Sikringsholder      |
| Tilpasset for hengelås     | Låsbar med hengelås |
| Monteringsmetode           | Vertikal            |
| Montasjeplassering         | En over den andre   |
| Rated duty                 | Ubrutt              |
| Kontaktposisjonsindikering | Nei                 |
| Synlig brudd               | Ja                  |
| Driftsområde kontakter     | Single-break        |

### Miljø

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mekanisk levetid                      | 1600 sykluser                                     |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II fra front                               |
| Design                                | Vertikal design                                   |
| Connections terminals                 | Hook-on and screw clamp terminals                 |
| Høyde                                 | 405 mm                                            |
| Bredde                                | 50 mm                                             |
| Dybde                                 | 123 mm                                            |
| Standarder                            | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-3<br>IEC 60269-2-1 |
| Produktsertifikater                   | CCC                                               |
| Omgivelsestemperatur drift            | -25...70 °C                                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -50...85 °C                                       |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,302 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 5,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 15 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 44,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 1        |
| Forpakning 2 vekt           | 1,4 kg   |
| Forpakning 2 høyde          | 8,5 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 12 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 44 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S04      |
| Antall enheter forpakning 3 | 11       |
| Forpakning 3 vekt           | 15,4 kg  |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 40 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>               |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                              |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|