



Teknisk informasjon

Produktspekter	Vigilohm
Kortnavn utstyr	XRM
Produkt eller type komponent	Locating signal receiver
Jordingssystem	IT

Komplementær

Type of installation to be monitored	500 V - DC (between poles) 0...760 V - AC at 45...400 Hz (device connected to neutral) 0...440 V - AC at 45...400 Hz (device connected to phase)
Type måling	Isolasjonsnivå 0...19 A
Auxiliary supply voltage	9 V alkaline
Skjermtype	Digitalt display
Materiale	Plast
Vekt	0,2 kg
Høyde	145 mm
Bredde	80 mm
Dybde	37 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	260 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	21,1 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	3,838 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke i samsvar
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------