



### Teknisk informasjon

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Applikasjon                  | Distribusjon                                           |
| Serie                        | Acti 9                                                 |
| Produktnavn                  | Acti 9 iC60                                            |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                       |
| Kortnavn utstyr              | IC60H                                                  |
| Antall poler                 | 4P                                                     |
| Antall poler med vern        | 4                                                      |
| Type nettverk                | AC<br>DC                                               |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                      |
| Kurve kode                   | C                                                      |
| Standarder                   | IEC 60947-2<br>EN 60898-1<br>IEC 60898-1<br>EN 60947-2 |

### Komplementær

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nettverksfrekvens          | 50/60 Hz                    |
| Magnetic tripping limit    | 8 x I <sub>n</sub> +/- 20 % |
| Kontaktposisjonsindikering | Ja                          |
| Kontrolltype               | Kipp                        |
| Lokal varslings            | Trip indicator              |
| Montering                  | DIN skinne                  |
| 9 mm polbredde             | 8                           |
| Høyde                      | 91 mm                       |
| Bredde                     | 72 mm                       |
| Dybde                      | 78,5 mm                     |
| Vekt                       | 0,5 kg                      |
| Mekanisk levetid           | 20000 sykluser              |
| Jordfeilbeskyttelse        | Separat blokk               |

### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Overspenningskategori            | IV          |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 459 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 7 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 7,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 9 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 3        |
| Forpakning 2 vekt           | 1,439 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 8,5 cm   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Forpakning 2 bredde         | 10 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 22 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S03      |
| Antall enheter forpakning 3 | 33       |
| Forpakning 3 vekt           | 16,28 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|