



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma P cubicle Prisma Pack 160 kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Type frontplate	Utskjæring Modul
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fast IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: fast IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: måleenhet Multi 9: måleenhet Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Polene beskrivelse	9 x 3P: modulær skinne support: GV2L 9 x 3P: modulær skinne support: GV2LE 9 x 3P: modulær skinne support: GV2ME 9 x 3P: modulær skinne support: GV2P 9 x 3P: modulær skinne support: GV2RTn

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm Pack enclosure - bredde 600 mm
9 mm polbredde	48
Antall 18 mm moduller per rad	24
Antall vertikale moduller	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,54 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2L fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2L fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2L fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2LE fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2LE fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2LE fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2ME fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2ME fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2ME fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2P fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2P fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2P fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2RTn fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2RTn fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2RTn fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap Vigilohm 4 3 600 mm Prisma G veggskap Vigilohm 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Vigilohm fast 6 3 600 mm Prisma G veggskap Vigilohm fast 6 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Acti 9 måleenhet 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Multi 9 måleenhet 3 600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap Vigirex 8 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap Vigirex 8 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigirex 8 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigirex 6 3 555 mm Pack 160 Pack enclosure TeSys GV2L fast 3P 9 direkte 3 555 mm Pack 160 Pack enclosure TeSys GV2LE fast 3P 9 direkte 3 555 mm Pack 160 Pack enclosure TeSys GV2ME fast 3P 9 direkte 3 555 mm Pack 160 Pack enclosure TeSys GV2P fast 3P 9 direkte 3 555 mm Pack 160 Pack enclosure TeSys GV2RTn fast 3P 9 direkte 3 555 mm Pack 160 Pack enclosure Vigilohm 4 3 555 mm Pack 160 Pack enclosure Vigilohm fast 6 3 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 6 555 mm Pack 160 Pack enclosure Vigirex 8 direkte 3

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	540 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	5,4 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	17,5 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	450
Forpakning 3 vekt	258 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------