




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
Product name	PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	600 mm: front 600 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW20...25 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NW20...25 - kontroll: kipp Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	2500 A
Farge	Naturfarget
Høyde	350 mm
Bredde	575 mm
Dybde	450 mm
Vekt	62,42 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	60 kg
Forpakning 1 høyde	44 cm
Forpakning 1 bredde	41 cm
Forpakning 1 lengde	61 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------