



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RXM with 4 C/O contact Plug-in relay REXL med 4 C/O kontakt
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RXZ
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
[Ue] merkespenning	< 250 V
Tilkoblingsklemmer	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Tiltrekningsmoment	< 1 N.m for M3
Festemetode	By screw (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	27 mm
Vekt	0,07 kg

Miljø

Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA Lloyd's UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
IP-grad	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	62,2 g
Forpakning 1 høyde	26,79 mm
Forpakning 1 bredde	28,93 mm
Forpakning 1 lengde	82,19 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------