



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUA1
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt

Komplementær

Hjelpekontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Signalfunksjon	Feilsignal Indikerer dreieknapp i klar stilling
[Ue] merkespenning	<= 250 V AC <= 250 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med CSA 250 V i samsvar med IEC 60947-5-1 250 V i samsvar med UL
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	2,5 A
Minimum switching voltage	17 V
Minimum brytestrøm	5 mA
Vekt	0,03 kg
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	24 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	920 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------