



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	ASILUL
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul
Produktkompatibilitet	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	TeSys U LUB ikke reversere maktbase TeSys U LU2B reversere maktbase

Komplementær

Main function available	Kommunikasjon modul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Fysisk interface	7,A, 7,E
Bus type	AS-Interface
Adressering	62 slaver
Tilbake gang	10 ms
Strømforbruk	200 mA på 24 V utgang 25 mA normal drift 30 mA feiltilstand
Antall utganger	2 dedikert til forrett-kontrolleren spiral drift
Lokal varslig	2 LEDs front panel
Connection pitch	3,81 Mm utgang 5,08 mm inngang
Tilkoblingsklemmer	Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,2...1,5 mm²fleksibel uten Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,2...1,5 mm²stiv uten Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...1,5 mm²fleksibel med Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2...1 mm²fleksibel uten Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2...1 mm²stiv uten Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...1 mm²fleksibel med Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5...1 mm²fleksibel med Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm²fleksibel uten Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm²stiv uten Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...0,5 mm²fleksibel med Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...1 mm²fleksibel med Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,5 mm²stiv uten Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,75 mm²fleksibel uten Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...0,34 mm²fleksibel med Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm²fleksibel med
Tiltrekningsmoment	Inngang: 0,5...0,6 N.m3,5 mm Utgang: 0,2...0,25 N.m2,5 mm

Miljø

Produktsertifikater	AS-Interface V2.1 No 52303
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	60 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	4,8 cm
Forpakning 1 lengde	9,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	3,977 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------