



Teknisk informasjon

Produktspekter	Zelio Count
Produkt eller type komponent	Multifunctional counter
Tilleggsinformasjon	Batch teller Turteller Forvalg teller Kronometer
Skjermtype	LCD
Størrelse	48 x 48 mm
Display sifre	6 siffer
Counting frequency	Toveis telling 2500 Hz Uni-directional telling 5000 Hz
Tilbakestille	Electrical reset Manuell Automatisk reset
Counting capacity	-99999...999999

Komplementær

[Us] matespenning	230 V AC 50/60 Hz Us +/- 10 %
Sensor power supply	12...24 V DC på ≤ 50 mA
Strømforbruk	50 mA på 230 V AC
Utgang type	Relèovergang tilbakestilt respons tiden: 5 ms 5...250 V AC, 0,01...1 A Relèovergang tilbakestilt respons tiden: 5 ms 5 - 30 V DC, 0,01...1 A Transistor PNP 12 - 24 V DC, 0,01 A
Nåværende nummer	1
Counting mode	Telle retning innganger (inngangs motstand 5 kOhm) Diferensial inngang (inngangs motstand 5 kOhm) Enkelt teller inngang (inngangs motstand 5 kOhm) Enkelt teller med fasediskriminatorene (inngangs motstand 5 kOhm) Summere innganger (inngangs motstand 5 kOhm)
Tidsområde	0...99 999.9 t 0...99 999.9 s 0 - 99 t 59 mn 59 s 0...99 999.9 mn
Input type	Kontakt
Minimum varighet på puls	0,0001 S på 5000 Hz teller frekvens 0,017 s på 30 Hz teller frekvens
Monteringsmetode	Innfelt montering
Montering	Montering i panel
Festemetode	By self-locking clamp with setscrews
Tilkoblingsklemmer	Screw terminal block
Discrete input type	NPN eller PNP
Høyde	48 mm
Antall utganger	3
Vekt	0,25 kg
Bredde	48 mm
Bredde	48 mm
Høyde	48 mm
Dybde	102 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
Produktsertifikater	cURus
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f= 10...150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	388 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	15,9 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	3,066 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------