



Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XM
Trykksensortype	Electromechanical pressure sensor
Trykksensor navn	XMx
Pressure rating	12 bar
Type elektrisk krets	Styrekrets
Instillingsområde	Intern
Farge på dekselet	Sort uklar
Trykkbryter type operasjon	Regulering mellom 2 terskler
Skala type	Fixed differential
Local display	Uten
Kapslingsmateriale	PC impregnert med Lexan 500R
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press	1,3...12 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk	0,3...10,3 bar
Trykkpåvirker	Membran
Mulig differensial minimum ved høy innstilling	1,7 bar
Mulig differensial minimum ved lav innstilling	1 bar
Destruksjons trykk	30 bar
Materialer i kontakt med fluidet	Forkrommet sinklegering Canvas covered nitrile
Maksimalt tillatt utilsiktet press	27 bar

Komplementær

Høyde	106 mm
Bredde	57 mm
Dybde	97,5 mm
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Maksimum tillatt trykk-ved hver man.	15 bar
Maximum operating rate	10 cyc/mn
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Nøyktighet	3,5 %
Vekt	0,43 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CE
Produktsertifikater	CSA UL CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	500 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	10,424 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------