

# ZBRRD

Trådløs mottager (uten start/stopp funksjon)  
med 2 releutgange på 3A og 24-240VAC/DC  
forsyning



## Teknisk informasjon

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter               | Harmony                    |
| Produkt eller type komponent | Programmerbar mottaker     |
| Kortnavn utstyr              | ZBRRD                      |
| Produktspesifikk applikasjon | Grensesnitt til aktuatorer |
| Modulfunksjon                | Bistabil<br>Monostabil     |
| Overføringsfrekvens          | 2405 MHz                   |
| Emission class               | 5M00G7W                    |
| Antennetype                  | Rundstrålende              |

## Komplementær

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Type utgang                    | 2 reléer            |
| Utgangskontakter               | 2 C/O               |
| Inn- / utgangsisolasjon        | Galvanisk isolasjon |
| Svitsjekapasitet i VA          | 1250 VA             |
| Styrestrømsfrekvens            | 50...60 Hz +/- 10 % |
| Kapslingsmateriale             | Selvslukkende plast |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 4 kV                |
| Maks effektforbruk i W         | 1 mW                |
| Antall kanaler                 | 1                   |
| Moduleringsteknikk             | O-QPSK              |
| Båndbredde                     | 5 MHz               |
| Antenneforsterkning            | 0 dBi               |
| Bredde                         | 36 mm               |
| Høyde                          | 108 mm              |
| Dybde                          | 75 mm               |
| Vekt                           | 0,13 kg             |

## Miljø

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1 |
| Produktsertifikater              | CCC<br>UL<br>GOST<br>CSA<br>C-Tick                              |
| Merking                          | CE                                                              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                     |
| Elektrisk levetid                | 100000 sykluser                                                 |
| Mekanisk levetid                 | 1000000 sykluser                                                |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 136 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 4,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 8 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 9,5 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 64       |
| Forpakning 2 vekt           | 9,237 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                              |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|