# Produktdatablad
## Karakteristikker

# XALD02
## Trykknappboks tom 2 hull

## Teknisk informasjon

| | |
|---|---|
| Produktspekter | Harmony XALD |
| Produkt eller type komponent | Tom kontrollboks |
| Kortnavn utstyr | XALD |
| Produsert i | For XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr |
| Antall hull | 2 hull |
| Farge på basen av kapslingen | Light grey (RAL 7035) |
| Farge på deksel | Dark grey (RAL 7016) |
| Materiale | Polykarbonat |
| Kabelinngang | 2 knock-outs for cable entry, clamping capacity: 14 mm<br>2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, clamping capacity: 12 mm |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |

## Komplementær

| | |
|---|---|
| Monteringsmåte | For kundemontering |
| Antall horisontale rader | 1 |
| Number of vertical rows | 2 |
| Vekt | 0,193 kg |
| Resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m |
| Montering av blokk | Frontmontering<br>Bakmontering |
| Elektrisk sammensetningskode | MF1<br>MF2<br>PR1<br>SF1<br>SR1<br>MR1<br>SR2<br>PF2<br>PF1<br>SF2 |
| Hovedgruppe | 2 hull |
| Gruppe av produktet | Standard grå |

## Miljø

| | |
|---|---|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40…70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | −40…70 °C |
| Overspenningskategori | Klasse II i samsvar med IEC 60536 |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13<br>NEMA 4X |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .
Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

| | |
|---|---|
| IK beskyttelsesklasse | IK03 conforming to EN 50102 |
| Standarder | EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 185 g |
| Forpakning 1 høyde | 8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 10,7 cm |
| Forpakning 1 lengde | 7 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 36 |
| Forpakning 2 vekt | 7,077 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | P06 |
| Antall enheter forpakning 3 | 288 |
| Forpakning 3 vekt | 67,484 kg |
| Forpakning 3 høyde | 77 cm |
| Forpakning 3 bredde | 80 cm |
| Forpakning 3 lengde | 60 cm |

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACh-regelverk | REACh-erklæring |
| REACh fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS–Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |