



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XALK
Produkt eller type komponent	Tom kontrollboks
Kortnavn utstyr	XALK
Produsert i	For XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr
Applikasjon for trykknappboks	Nødstoppfunksjon Nødsituasjon utkobling funksjon
Antall hull	1 hull
Farge på basen av kapslingen	Light grey (RAL 7035)
Farge på deksel	Yellow (RAL 1021)
Materiale	Polykarbonat
Kabelinngang	1 knock-out for cable entry, clamping capacity: 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, clamping capacity: 12 mm
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Komplementær

Monteringsmåte	For kundemontering
Antall horisontale rader	1
Number of vertical rows	1
Vekt	0,136 kg
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Montering av blokk	Frontmontering Bakmontering
Elektrisk sammensetningskode	SR1 SF1 MR1 MF1
Hovedgruppe	1 hull
Gruppe av produktet	Standard gul

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 60536
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse	IK03 conforming to EN 50102
Standarder	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	118 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	6,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	7,468 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	480
Forpakning 3 vekt	73,724 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------