



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Produkt eller type komponent	Nummertavle
Montasjediometer	22 mm
Hode type	Standard
Kalott eller deksselfarge	Sort

Komplementær

[Us] merkespenning	230 - 240 V +/- 10 %
Type spenningsforsyning	AC
Nettfrekvens	50 Hz
Strømforbruk	<= 18 mA
Signaltype	Kontinuerlig eller forbigående tone
Resistens til høytrykksvask	9000000 Pa på 80 °C, distanse : 0.1 m
Høyde	29 mm
Bredde	29 mm
Dybde	55 mm
Vekt	0,024 kg

Miljø

Noise level	90 dB på 0.1 m
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside) IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X NEMA 13
IK beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med EN 50102 IK03 conforming to IEC 50102

Standarder	EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 EN 60947-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	UL listet CSA BV

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	28 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	3,4 cm
Forpakning 1 lengde	5,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	88
Forpakning 2 vekt	2,715 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------