



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Generelt formål

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector M8, 4 pins
Montering av kabelklemme	Skru på
Collar material	Metall
Status LED	Uten
Kabellengde	8 m
Kabelens ytre diameter	4,6 mm
Kabelsammensetning	4 x 0.25 mm ²
Wire insulation material	PVC
[Ue] merkespenning	60 V AC 75 V DC
[In] merkestrøm	3 A
Contact resistance	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Vekt	0,2 kg

Miljø

IP-grad	IP65 IP67
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-25...80 °C statisk
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	232 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	22 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------