



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Display modul
Display sifre	4 siffer - 14 mm

Komplementær

Skjermtipe	7 segments LED
Displayfarge	Rød
Display projection	-999...9999
Nøyaktighet	+/- 0.15 % of the measuring range
Solid state utgang type	2 x power MOSFET
Discrete output voltage	30 V DC
Diskrét utgangs strøm	0.5 A
Klarhet	Fixed
Analog inngangsområde	4...20 mA DC
Maximum voltage drop	6 V
Temperature drift	50 ppm/°C
Montasjediameter	22,5 mm
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmer, 1 x 0.2...1 mm ² (AWG 24...AWG 17)
Kapslingsmateriale	Plast
Flammehekkende	UL94-V1
Tiltrekningsmoment	1.3 N.m 11.5 lb.in
Bredde	51,5 mm
Høyde	29,5 mm
Dybde	78,2 mm
Vekt	0,032 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...85 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
Standarder	EN 61326-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	66 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	62
Forpakning 2 vekt	4,675 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------