



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt eller type komponent	Safety light curtain type 2
Kortnavn utstyr	XUSL2E
Produktspesifikk applikasjon	For håndbeskyttelse
[R] Resolution	30 mm
[Hp] Height protected	1210 mm
Number of beams	61
Type of start / restart	Manuell Automatic

Komplementær

Føler system	Sender-mottaker-system
[Ie] nominell driftsstrøm	2 A
Utgangsspenning	24 V
Utgangskretstype	DC
Merking	CE
Festemetode	Ved å feste brak
Vekt	2,3 kg
Produktserie	Standard distance

Miljø

Direktiver	98/37 / EØF - maskiner 89/655 / EØF - arbeidsutstyr 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	TÜV CULus CE
Mission time	20 år
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C -30...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C -25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,464 kg
Forpakning 1 høyde	14,5 cm
Forpakning 1 bredde	19,5 cm
Forpakning 1 lengde	134 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------