



### Teknisk informasjon

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Produktspekter          | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn              | Generelt formål                              |
| Sensor type             | Inductive proximity sensor                   |
| Applikasjon             | Mobilt utstyr                                |
| Sensor navn             | XS6  |
| Sensor design           | Sylindrisk M30                               |
| Størrelse               | 74 mm  |
| Type kropp              | Fast   |
| Montering               | Non flush mountable                          |
| Materiale               | Metall                                       |
| Type utgangssignal      | Discrete                                     |
| Ledningsnett teknikk    | 3-wire                                       |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NC   |
| Utgangskretstype        | DC   |
| Digitale utganger       | PNP  |

### Komplementær

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gjengetype             | M30 x 1.5          |
| Føleflate              | Front              |
| Front material         | PPS                |
| Kapslingsmateriale     | Fornikklet messing |
| Sensing range          | > 15...40 mm       |
| Følesone               | 0...24 mm          |
| Vandring               | 1...15% of Sr      |
| Maximum delay first up | 15 ms              |
| Maximum delay response | 0,6 ms             |
| Maximum delay recovery | 1,4 ms             |
| Merking                | CE                 |
| Gjengelengde           | 39 mm              |
| Lengde                 | 74 mm              |
| Vekt                   | 0,145 kg           |

### Miljø

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Produktsertifikater              | CSA<br>E2<br>UL |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C     |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 148 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 6,4 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 4,1 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 9,6 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | S01    |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Antall enheter forpakning 2 | 11       |
| Forpakning 2 vekt           | 1,812 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 15 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|