



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
Lyskilde	LED, hvit
Applikasjon	Automotive Pakkemaskin Maskinverktøy

Komplementær

Signaltype	High flashing
Monteringsmåte	Customer assembly, up to 3 units
Materiale	PC (polykarbonat) V-2 flammehekkende i samsvar med UL 94
[Us] matespenning	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	2,8 W
Strømforbruk	<= 150 mA
Signaltype	High flashing
Lengde	60 mm
Vekt	0,085 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CSA CE EAC RCM
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	163 g
Forpakning 1 høyde	9,2 cm
Forpakning 1 bredde	9,2 cm
Forpakning 1 lengde	13,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	4,762 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------