



Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZC2J
Produktkompatibilitet	XC2J
Tilhørende hode	ZC2JE03 ZC2JE07 ZC2JE04 ZC2JE01 ZC2JE02 ZC2JE05 ZC2JE06
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur metall (-)
Tilnærmings type	Lateral approach

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Uten

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C for standard miljø -40...70 °C for lav temperatur 10...120 °C for high temperature
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C standard miljø -40...70 °C lav temperatur 10...120 °C high temperature
Miljøegenskaper	Lav temperatur Standard miljø High temperature

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	44 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	4 cm
Forpakning 1 lengde	6,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	65
Forpakning 2 vekt	3,033 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------