



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Tom kontrollboks med hengsler
Kortnavn utstyr	XAPA
Produsert i	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	151 x 241 mm
Brukbar dybde	83 mm
Antall hull	16 cut-outs
Farge på basen av kapslingen	Grå
Farge på deksel	Grå
Materiale	Glassfiberarmert polyester
Kabelinngang	Undrilled
Montering av enhet	Innfelt
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to NF C 20-010 IP69K
Motstandsevne mot kjemikalier	Høy motstandsdyktighet mot syrer Høy motstandsdyktighet mot alle løsemidler Høy motstandsdyktighet mot baser Høy motstandsdyktighet mot diesel Høy motstandsdyktighet mot mineralske salter Høy motstandsdyktighet mot olje og fett Høy motstandsdyktighet mot bensin Høy motstandsdyktighet mot sjøvann

Komplementær

Number of vertical rows	4
Flammehemming	M3 i samsvar med CSTB VO i samsvar med UL 94
Vekt	0,85 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 60536 Class II conforming to NF C 20-030
Brannmotstand	850 °C i samsvar med NF C 20-455 960 °C i samsvar med IEC 92

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,016 kg
Forpakning 1 høyde	13 cm
Forpakning 1 bredde	24,4 cm
Forpakning 1 lengde	16,6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------