



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C                      |
| Produkt eller type komponent | Latching emergency stop rope pull switch                                  |
| Kortnavn utstyr              | XY2CE                                                                     |
| Bolig farge                  | Red RAL 3000                                                              |
| Overspenningskategori        | Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140<br>Klasse I i samsvar med NF C 20-030 |

### Komplementær

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokal varslings                            | With pilot light, gul, 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antall kabler                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trigger kabel maksimal lengde              | 70 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale kropp                            | Zamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cover material                             | Rustfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tilbakestille                              | By bootet pushbutton                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Us] matespenning                          | 230...240 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontakttype og sammensetning               | 2 NC + 2 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Driftsområde kontakter                     | Treg brems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tilkoblingsside for snor                   | RH side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lysblokkforsyning                          | Direkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilkoblingsklemmer                         | Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiltrekningsmoment                         | 0,8...1,2 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kabelinngang nummer                        | 3 vanlig hull for Pg 13.5 eller ISO M20 cable gland                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sikkerhetsnivå                             | Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1<br>Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1<br>Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508 |
| Sikkerhet pålitelighet data                | B10d = 300000 conforming to IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear                                                                                                                                                                                                           |
| Merking                                    | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mekanisk levetid                           | 60000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Avstand mellom kabelsupport                | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ie] nominell driftsstrøm                  | 3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                                                     |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 400 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1<br>300 V i samsvar med UL 508<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning            | 6 kV EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Positiv åpning                             | With conforming to EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum resistance across terminals        | 25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kortslutningsvern                          | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1                  | (21-22)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Vekt                | 1,47 kg |
| Kompatibilitetskode | XY2CE   |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/ISO 13850<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>Work equipment directive 2009/104/EC<br>EN/IEC 60947-5-1<br>Maskindirektiv 2006/42/EC<br>EN/IEC 60204-1<br>CSA C22.2 No 14 |
| Product certifications           | UL category NISD emergency stop devices<br>CSA<br>CCC                                                                                                                    |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                              |
| Vibrasjonsmotstand               | 10 gn (f= 10...300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6                                                                                                                    |
| Støtmotstand                     | 50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27                                                                                                                              |
| IP-grad                          | IP66 conforming to IEC 60529                                                                                                                                             |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 1,605 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 9 cm      |
| Forpakning 1 bredde         | 16 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 20,2 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S03       |
| Antall enheter forpakning 2 | 6         |
| Forpakning 2 vekt           | 10,052 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|