



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	FT
Kortnavn utstyr	GV1G
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Antall poler	3P
Kompatibel med	TeSys GV2 TeSys D TeSys K TeSys U TeSys LS1

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	63 A
Montasjeplassering	Topp
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 solid AWG 4 Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...25 mm ² solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...6 mm ² solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5...4 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 fleksibel AWG 4
Tiltrekningsmoment	1,7 N.M - på skrutilkobling 2,2 N.m - på connector
Vekt	0,04 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	48 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	5,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------